

Modulo fotovoltaico HIT® VBHN245SJ25 / VBHN240SJ25


Larghezza ridotta, installazione flessibile

Con soli 0,8 m di larghezza e una superficie di 1,26 m², questo modulo consente di ottimizzare la potenza erogata su tetti complessi o di piccole dimensioni.




100% Panasonic, 100% HIT®

Siamo orgogliosi di aver inventato la cella solare con elettrogiunzione firmata Panasonic. In più di 18 anni abbiamo prodotto commercialmente oltre 1 miliardo di celle. A 25 anni dall'inizio della ricerca e dopo 40 anni di esperienza nel settore, Panasonic è oggi in grado di offrire una garanzia di 25 anni su cui potete fare reale affidamento.



Più energia, più profitti!

Più guadagni dal vostro impianto fotovoltaico!



245 W / 240 W

Alta efficienza + Eccellenti prestazioni alle alte temperature = Elevata produzione di energia

QUALITÀ COLLAUDATA IN 4 MODI

1 Garantito da Panasonic


- IEC e oltre 20 test interni Panasonic
- Integrazione verticale della produzione (wafer, celle e moduli)



3 Minore degradazione sul campo

11 anni di dati effettivi a conferma di prestazioni stabili e affidabili.

Installazione: marzo 2004
Luogo: Gloucestershire, UK
Modello: HIP-180BE
Dimensioni impianto: 1,80 kWp
Inclinazione: 40°
Direzione: Sud-ovest



2 Percentuale bassissima di reclami

Tasso di guasto dello 0,005% dopo oltre 10 anni di esperienza in Europa (a settembre 2015)

4 Verificato da terzi

- Controllo del ciclo di vita (test sequenziale a lungo termine) da parte del TÜV Rheinland (testato sul modello VBHN240SE10)
- Privo di PID (del Fraunhofer Institute)

HIT® è un marchio del gruppo Panasonic.

Dati elettrici (a CS)

	VBHN245SJ25	VBHN240SJ25
Potenza nominale (Pmax) [W]	245	240
Tensione alla potenza nominale (Vmp) [V]	44,3	43,6
Corrente alla potenza nominale (Imp) [A]	5,54	5,51
Tensione di circuito aperto (Voc) [V]	53,0	52,4
Corrente di corto circuito (Isc) [A]	5,86	5,85
Protezione da sovracorrente max. [A]	15	
Tolleranza di resa [%] *	+10/-0	
Massima tensione di sistema [V]	1000	
Efficienza modulo [%]	19,4	19,0

Nota: Condizioni standard: Massa d'aria 1,5; irraggiamento = 1000 W/m²; temperatura della cella = 25 °C.
* Tutti i moduli misurati nel stabilimento di produzione Panasonic hanno tolleranze positive

Caratteristiche termiche

Temperatura (NOCT) [°C]	44,0	44,0
Coefficiente della temp. di Pmax [%/°C]	-0,29	-0,29
Coefficiente della temp. di Voc [V/°C]	-0,133	-0,131
Coefficiente della temp. di Isc [mA/°C]	1,76	1,76

A temperatura NOCT (Normal Operating Conditions)

Potenza massima (Pmax) [W]	187,4	183,2
Tensione alla max. a potenza (Vmp) [V]	42,5	41,7
Corrente alla max. potenza (Imp) [A]	4,41	4,39
Tensione di circuito aperto (Voc) [V]	50,3	49,7
Corrente di corto circuito (Isc) [A]	4,71	4,71


Nota: Temperatura Nominale Operativa della Cella (NOCT): Spettro della massa d'aria 1,5; Irraggiamento 800W/m² Temperatura dell'aria 20 °C; velocità del vento 1 m/s

A basso irraggiamento (20%)


Potenza massima (Pmax) [W]	47,0	45,9
Tensione alla max. potenza (Vmp) [V]	43,2	42,2
Corrente alla max. potenza (Imp) [A]	1,09	1,09
Tensione di circuito aperto (Voc) [V]	49,6	49,0
Corrente di corto circuito (Isc) [A]	1,17	1,17

Nota: Basso irraggiamento: Spettro della massa d'aria 1,5; Irraggiamento = 200W/m²; Temperatura della cella = 25°C

Dipendenza dall'irraggiamento



Dimensioni e peso



Garanzia

Potenza erogata:	10 anni (90% di Pmin) 25 anni (80% di Pmin)
Prodotto:	15 anni (In base al documento di Garanzia)

Materiali

Cellula:	cellula solare da 5 pollici
Vetro:	vetro temperato con rivestimento antiriflesso
Telaio:	alluminio nero anodizzato
Connettore:	SMK

Certificati



IEC61215
IEC61730-1
IEC61730-2



Si prega di contattare il distributore locale per ulteriori informazioni

ATTENZIONE! Leggere attentamente le istruzioni operative prima di utilizzare il prodotto.

I prodotti indica che i prodotti elettrici, elettronici non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti vi invitiamo a portarli negli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese.



Panasonic Eco Solutions Europe
Panasonic Electric Works Europe AG

Robert-Koch-Straße 100,
85521 Ottobrunn, Germany
Tel. +49 89 45354-1000
Fax +49 89 45354-2111
info.solar@eu.panasonic.com

Panasonic

All Rights Reserved © 2015 COPYRIGHT Panasonic Electric Works Europe AG
Specifications are subject to change without notice.

12/2015